

SOFTLINE 76 ITALIA

La massima efficienza
incontra l'eleganza italiana.



Il sistema **SOFTLINE 76 ITALIA** rappresenta l'incontro perfetto tra un'estetica contemporanea, grazie al design raffinato e con spigoli morbidamente smussati, e il massimo dell'efficienza termica grazie alle eccezionali prestazioni isolanti e di risparmio energetico. Realizzato in esclusiva per il mercato italiano, le sue forme eleganti si integrano perfettamente ad ogni ambiente moderno, inoltre, questo sistema è altamente versatile, adattandosi perfettamente ad ogni esigenza costruttiva. Sulla stessa base si può, infatti, comporre un sistema a due, oppure a tre guarnizioni, secondo le diverse esigenze d'isolamento termico ed acustico.

LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO UNICI GLI INFISSI CON PROFILI VEKA.



Solidità

Come tutti i sistemi VEKA, anche SOFTLINE 76 ITALIA è estruso utilizzando mescole di PVC in classe S e con spessori del profilo in classe A, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608. Queste caratteristiche rendono la sua superficie estremamente resistente, conferendo al prodotto finale i più alti livelli qualitativi in termini di prestazione, durata, resistenza all'invecchiamento ed efficienza nel tempo.



Manutenzione e sicurezza

Grazie alle superfici lisce e lineari e alle caratteristiche del PVC, SOFTLINE 76 ITALIA risulta facile da pulire e non necessita di particolare manutenzione. Inoltre, per garantire una maggiore sicurezza degli ambienti, il sistema è predisposto per l'installazione di ferramenta antieffrazione e vetri di sicurezza.



Isolamento termico e acustico

Grazie alla sua struttura multicamera con profondità telaio di 76 mm combinata con anta da 82 mm e l'utilizzo di rinforzi in acciaio di opportuna dimensione e geometria, offre la migliore resistenza e capacità di gestione dei flussi termici per ottenere un elevato rendimento energetico, oltre che un isolamento perfetto nella tenuta di aria, acqua e vento.



Personalizzazione

SOFTLINE 76 ITALIA è ampiamente personalizzabile grazie alla collezione di colori VEKA, con oltre 60 pellicole di rivestimento, che spaziano dai colori tinta unita, agli effetti legno, dai metallizzati all'effetto verniciatura a polvere VEKA Feinstruktur, fino all'esclusiva gamma VEKA SPECTRAL, una collezione di colori di tendenza con touch&feel ultra vellutato e ultra opaco.



SOFTLINE 76 ITALIA



- ① Design contemporaneo e minimale dell'anta con spigoli morbidamente smussati e profondità di 82 mm.
- ② Sistema flessibile che permette l'utilizzo di due oppure tre guarnizioni di battuta con guarnizione centrale applicata sul telaio che consente di ottenere un'elevata ermeticità ed un grande isolamento acustico. Guarnizioni di tenuta di alta qualità, inalterabili nel tempo, per un isolamento perfetto.
- ③ Varie tipologie di telaio con o senza aletta di battuta che si adattano perfettamente alle differenti soluzioni di posa in opera richieste dal mercato italiano.
- ④ Rinforzi in acciaio appositamente studiati e progettati da VEKA per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine, adatto anche a realizzare finestre alte oltre 2400 mm.
- ⑤ SOFTLINE 76 ITALIA permette l'alloggiamento di vetri fino a uno spessore di 54 mm, solitamente realizzati con speciali lastre triple che consentono di abbassare ulteriormente il risultato della trasmittanza termica (U_w fino a $0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$).



MASSIMA VERSATILITÀ PER OGNI ESIGENZA PROGETTUALE.

- Diverse soluzioni di ingombro del nodo centrale per massimizzare l'apporto di luce naturale all'interno degli ambienti, rispettando l'estetica delle finestre di un tempo e conservando il loro fascino tradizionale.
- Possibilità di scelta e di abbinamento tra una grande varietà di profili aggiuntivi o complementari, utili a soddisfare le più svariate esigenze applicative, architettoniche o di posa in opera.
- Nella versione con nodo centrale slim **A**, la maniglia può essere fissata centralmente su un profilo aggiuntivo dedicato che consente di ottenere un aspetto simmetrico anche internamente.

